



Shachihata

**Xstamper**<sup>®</sup>

**TAT**



***Ipari jelölő bélyegzés***

# TAT IPARI JELŐLŐ BÉLYEGZŐK

## Jelölje termékeit az új Xstamper ipari bélyegzőkkel!

- A legkülönbélebb anyagokon megjeleníthető pl. cikkszám, termék azonosító, sorozatszám, dolgozói azonosító, minőségellenőrzési jelek, stb.
- Ideális nehezen bélyegezhető, speciális, a festéket magukba nem szívó felületek jelölésére, mint pl. fém, üveg, műanyag, bőr, fényes papírok, stb.
- A japán mérnöki precizitással készült termékekkel hosszú időn át jelölhetők a kisebb szériában gyártott alkatrészek, termékek. A bélyegző védőkupakja és a szilikon tömítés minimálisra csökkenti a festékpárologást, ezáltal jelentősen meghosszabbodik a bélyegző élettartama. A bélyegzőhöz szállított simítózáras fólia tasak biztosítja a használaton kívüli megfelelő tárolást.
- A TAT festékek gyorsan száradnak és teljes száradás után víz-, hő- és olajállóak.
- A lézergravírozással készült bélyegzőgumi éles kontúrú lenyomatot eredményez.
- Nem szükséges külön bélyegzőpárna használata.
- Újrafestékezhető.


## ELŐFESTÉKEZETT BÉLYEGZŐ VÁLASZTÉK

## LENYOMAT MINTÁK

## ALKALMAZÁSI PÉLDÁK




<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-06G</b>	<b>XQT-06SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	átmérő: 6 mm	



GUMIABRONCS



<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-11G</b>	<b>XQT-11SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	átmérő: 11 mm	



TEXTIL, MŰA. FÓLIA



<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-16G</b>	<b>XQT-16SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	átmérő: 16 mm	

T132



TÉGLA, KŐ, KERÁMIA



<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-20G</b>	<b>XQT-20SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	átmérő: 20 mm	



FÉM ALKATRÉSZEK



<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-30G</b>	<b>XQT-30SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	átmérő: 30 mm	



FA



<b>BÉLYEGZŐ TÍPUS:</b>	<b>XQT-1342G</b>	<b>XQT-1342SG</b>
<b>FESTÉK SZÁRADÁS:</b>	gyorsan szárad	nagyon gyorsan szárad
<b>UTÁNTÖLTŐ FESTÉK (20 ml):</b>	XQTR-20G	XQTR-20SG
<b>OLDÓSZER (20 ml):</b>	XQTR-RM31G-20	XQTR-RM32SG-20
<b>FESTÉK SZÍNVÁLASZTÉK:</b>	fekete, kék, piros, zöld, fehér	
<b>LENYOMAT MÉRET:</b>	13 x 42 mm	

**RENDBEN  
XQT - 1342**

**TAT**

## ALKALMAZÁSOK KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKEN

Anyagcsoport	Bélyegezendő felület anyaga	Megfelelőség
PAPÍR	műszaki rajzokhoz használatos papír	●
	műnyomó papír	●
	fénykép	◐
TEXTIL	pamut textília	●
	műszál textília	◐
FA	furnérlemez	●
BŐR	bőr	◐
MŰANYAG	celofán	◐
	polyester	●
	polyethylen	○
	polypropylen	○
	akril tábla (plexi)	●
	PVC	◐
	polisztirol	◐
	ABS	●
GUMI	gumi	○
	festett felületek	●
FÉM	alumínium	●
	rozsdamentes acél	●
	réz	●
	üveg	◐
KERÁMIA	kerámia	◐

Jelmagyarázat: ● kitűnő ◐ nagyon jó ○ jó



## TAT IPARI BÉLYEGZŐPÁRNÁK ÉS GYORSAN SZÁRADÓ BÉLYEGZŐFESTÉKEK

### ATU-2 párna, TAT STG és STSG (55 ml) festékek, oldószerek.

- Az XSTAMPER ATU-2 bélyegzőpárna kiválóan alkalmas gyorsan száradó festékekkel történő használatra. A Shachihata cég környezettudatos cégfilozófiájába illeszkedve, a párna tokja újrahasznosított műanyagból készül.
- Az ATU-2 párnák - a TAT bélyegzőkhöz hasonlóan – a szilikon tömítésnek és a patenztárnak köszönhetően csaknem párologás mentesen záródnak, így hosszú időn át megtartják a festéket. A bélyegzőpárnával szállított simítózárás fólia tasak biztosítja a használaton kívüli megfelelő tárolást.
- A bélyegzőpárna mérete: 56 x 90mm.
- Az ATU-2 párna festékezéséhez használja a TAT STG (gyorsan száradó) vagy a TAT STSG (nagyon gyorsan száradó) festékeket, melyek száradást követően megmaradnak a nem porózus felületeken is, mint pl. fém, műanyag, üveg, bőr, stb.
- A TAT festékek víz-, hő- és olajállóak.
- Színválaszték: fekete, kék, piros, zöld, fehér.
- A TAT oldószerekkel frissíthetők a beszáradt, megkeményedett bélyegzőpárnák, tisztíthatók a bélyegzőgumik és a nem kívánt lenyomatok eltávolíthatók. (Az utóbbi esetben mindig végezzen próbát, hogy az oldószer nem sérti-e vagy roncsolja a felületet!)



ATU-2 párna



STG festék



STSG festék

**TAT**

# LENYOMAT TARTÓSSÁGI TESZT

			STG festék				STSG festék				
			fekete	piros	kék	fehér	fekete	piros	kék	fehér	
<b>VÍZÁLLÓSÁG<sup>1</sup></b>	Folyóvíz alatt 1 órán át + száradás	alumínium	●	●	●	●	●	●	●	●	
		polyester	●	●	●	●	●	●	●	●	
		pamut	●	●	●	×	●	●	●	×	
<b>FÉNYÁLLÓSÁG</b>	Megvilágítás 100 órán át <sup>2</sup>	rajz papír	●	~●	~●	~●	●	~●	~●	~●	
		polyester	●	~●	~●	~●	●	~●	~●	~●	
<b>OLAJÁLLÓSÁG</b>	Gépolajba merítés 2 napon át	alumínium	●	●	●	○	●	●	●	○	
<b>HŐÁLLÓSÁG<sup>3</sup></b>	200 °C 30 perc	alumínium	●	●	●	E	●	●	●	E	
<b>OLDÓSZERÁLLÓSÁG</b>	Oldószerbe merítés 30 percen át	benzin	alumínium	○	○	○	○	○	○	○	
			polyester	○	○	○	○	○	○	○	○
			pamut	○	○	○	×	○	○	○	×
		trichlorethylen	alumínium	○	E	◐	◐	○	○	○	◐
			polyester	○	E	◐	◐	○	○	○	◐
			pamut	K	K	K	K	K	K	K	K
<b>VEGYSZERÁLLÓSÁG</b>	Merítés különféle vegyszerekbe 30 percen át	fehérítőpor oldat	alumínium	●	●	●	◐	●	●	●	◐
			polyester	●	●	●	●	●	●	●	●
			pamut	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐
		1%-os hydroclorid oldat	alumínium	●	●	●	●	●	●	●	●
			polyester	●	●	●	●	●	●	●	●
			pamut	●	●	●	×	●	●	●	×
		1%-os sodium hydroxid oldat	alumínium	●	●	●	●	●	◐	●	●
			polyester	●	●	●	●	●	●	●	●
			pamut	◐	◐	◐	×	◐	◐	◐	×
<b>MOSÁSÁLLÓSÁG</b>	Háztartási mosószer	pamut	4-5	4-5	4-5	×	4-5	3-4	3-4	×	

A tartóssági teszt eredmények értékelése az egyes eljárások elvégzése után 1 nappal történik

## Jelmagyarázat:

× A fehér festék nem alkalmas szívó papír vagy textília bélyegzésére

**Víz-, olaj-, oldószer-, vegyszerállóság:** ● nem eltávolítható ◐ részben eltávolítható ○ eltávolítható E elszíneződik K kenődik

**Fényállóság, hőállóság (a lenyomat színárnyalata):** ● nincs elváltozás ~● enyhe elváltozás E elszíneződik

**Mosásállóság (1-től 5-ig értékelve):** 5: kimoshatatlan, ..... 1: kikopik vagy kimosható

<sup>1</sup> A lenyomat üveg és porcelán felületen tiszta és éles, de rendszeres víz kontaktus kerülendő.

<sup>2</sup> A fényhatás megfelel 200 napon át tartó kültéri napsugárzásnak.

<sup>3</sup> 100 °C fölött a pigmentek megégnék és barnás színárnyalatot kapnak.

## Figyelem!

A festékek nem egyformán tapadnak meg a különböző felületeken. Végezzen próba bélyegzést!

Tiszta, száraz felületre bélyegezzen!

Mindig a bélyegzőtesten jelölt festék ill. oldószer típust használja!

### A gyártó nem vállal felelősséget :

- a bélyegzett felületek utólagos kezelése esetén
- szakszerűtlen és gondatlan kezelés esetén
- nem megfelelő festék és oldószer használata esetén.

Az Ön kereskedője: